

# NW-8000

## 寬頻影像電話

### 產品規格書



## 協定

系統標準 : ITU H.323 v.2
影像標準 : H.263, H.263+
聲音標準 : G.723.1, G.711
控制標準 : H.245
可與 Gatekeeper 伺服器連線使用
可與 H.323 協定影像電話連線使用
可與 H.323 協定 VoIP 閘道器連線使用
可與 Microsoft NetMeeting 連線使用
可與多點控制器 (MCU) 連線使用
支援網路環境 : ADSL, Cable, VPN, LAN

## 網路

支援 TCP/IP, NAT, Dynamic DNS
支援 PSTN / ISDN 閘道器連線使用
連線方式 : 固定 IP, PPPoE, DHCP
頻寬控制 : 128K, 256K, 384K, 512K, 768K bps and No Limit

## 影像

顯示器 : 6.4 吋 TFT-LCD 螢幕
輸入埠 : RCA x2
輸出埠 : RCA x1
影像速度 : 每秒可達 30 張畫面
影像格式 : CIF, QCIF, SQCIF
內建高品質 CCD 攝影鏡頭
支援 NTSC/PAL 電視規格

## 聲音

輸入埠 : RCA x2
輸出埠 : RCA x1
內建高感度收音麥克風
內建高品質擴音喇叭
語音動作偵測 (VAD)
自動增益控制 (AGC)
語音迴音消除 (AEC)
電子迴音消除 (EEC)
頻率範圍 : 50Hz~3400Hz
全雙工聲音品質 (手持聽筒 / 免持聽筒)

## 功能

螢幕文字顯示功能
密碼防護系統設定
自動應答接聽模式
影像自動傳送設定
影像傳送格式設定
系統休眠時間設定
使用者名稱設定
回復原廠初始值功能
100 組電話簿設定及重撥功能
100 組快速撥號設定及快速搜尋功能
10 組通話記錄功能
免持聽筒使用模式
來電身份認證功能
網路介面偵測功能
線上切換本端 A/V 輸入訊號源
線上調整畫面顯示模式 (子母畫面 / 全螢幕)
線上停格遠端影像功能
線上影像/聲音隱私模式
線上調整聲音音量
線上連線狀態顯示
TFTP 遠端軟體更新功能

## 材積

消耗功率 : 20 瓦特
操作電源 : 100-240V
外觀尺寸 : 205mm x 253mm x 224mm (長 x 寬 x 高)
主機重量 : 1.6 公斤 (8000 主機)

## 配件

RCA A/V Composite Cable x1
電源供應器 x1
電源線 x1
光碟手冊 x1



# NETWELL

Connect Your World

NETWELL Technology Co., Ltd.  
Headquarters

1F., No. 96, Sec 3, Chengde Rd., Detong District, Taipei City Taiwan 103, R.O.C

TEL:886-2-2598-0925

FAX:886-2-2598-0935

<http://www.netwell.com.tw/>

E-mail: [sales@netwell.com.tw](mailto:sales@netwell.com.tw)

\* Specifications subject to change without notice.