

# RSTE-202

NETWELL



## RS-232/422/485 TO TCP/IP Converter

### RSTE-202 SPEC

#### 應用

- 門禁考勤系統網路化
- POS 系統產品網路化
- 工廠網路自動化監控
- 機電儀器設備網路監控
- 消防設備網路監控

#### 規格

- CPU : 32-bit ARM7, 33 MHz
- RAM : 2 MB (1M \* 16bits)
- ROM: 128 KBytes
- 網路
  - ◇ 接口 : RJ-45 Connector
  - ◇ 速率 : 10/100Mbps
  - ◇ 通訊協定: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP
  - ◇ 連線模式 : TCP Server/Client ; UDP Client
  - ◇ 設定 : HTTP 瀏覽器設定 (IE & Netscape)
  - ◇ 安全: 設定密碼及連線密碼管理
- 串列埠
  - ◇ 接口 : RS232/422/485\* 2-Ports , RS232\* 2-Ports
  - ◇ 內建 RS422/RS485 終端電阻

- ◇ 速率 : 300bps~230.4kbps
- ◇ Parity : None, Odd, Even
- ◇ Data Bit : 5, 6, 7, 8
- ◇ Stop Bit : 1, 2
- PS/2 介面
  - ◇ 具備 PS2 MINI-DIN \* 1-Port
- 具備 Watch Dog 功能
- 軟體可透過網路線上更新
- 電源 : DC 9 V , 500mA
- 燈號
  - SYS : 紅色 LED1    LINK : 綠色 LED2
  - 10M : 紅色 LED3    100M : 綠色 LED4
  - LAN Tx : 紅色 LED5    LAN Rx : 綠色 LED6
- 環境
  - 工作溫度 : 0°C ~ 50°C    儲存溫度 : -10°C ~ 70°C
- DIMENSION    W \* D \* H    168 \* 123 \* 27 mm    WEIGHT : 340 gm

NETWELL



NETWELL

Connect Your World

NETWELL Technology Co., Ltd.  
Headquarters

1F., No. 96, Sec 3, Chengde Rd., Detong District, Taipei City Taiwan 103, R.O.C  
TEL:886-2-2598-0925  
FAX:886-2-2598-0935  
<http://www.netwell.com.tw/>  
E-mail: [sales@netwell.com.tw](mailto:sales@netwell.com.tw)

\* Specifications subject to change without notice.

